

IDO Premium Plus 0W-40 synthétique



Caractéristiques et avantages

- 100 % synthétique
- Formule avancée
- Rendement exceptionnel par temps froid

Résultats caractéristiques

Méthode d'essai	Mélange synthétique 0W-40
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40 °C cSt à 100 °C	81,2 13,6
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	172
DENSITÉ (D4502) à 15°C (kg/l)	0,85
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D97)	-52
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D92)	204
INDICE DE BASE (D2896) (mgKOH/g)	9,6

Formats et codes de commande

Mélange synthétique 0W-40
5 l/1,32 gal. É.-U. F0114430
18,9 l/5 gal. É.-U. F0114440
205l/ 54,2 gal. É.-U. F0114450
1000l/ 264 gal. É.-U. F0114460



Le Canada, l'un des pays dans le monde qui connaît les températures les plus basses, exige une huile à moteur capable de résister à des vagues de froid exceptionnelles.

IDO Premium Plus Synthetic 0W-40 est une huile pour moteur diesel comportant une formule unique d'huiles synthétiques du groupe IV à base de polyalphaoléfine (PAO) jumelée à un additif de performance accrue. Cette huile haute performance pour moteur diesel est spécialement conçue pour livrer un combat exceptionnel aux temps froids et ce, dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

IDO Premium Plus Synthetic 0W-40 est une huile dont la technologie est la même que celle de l'API CK-4, soit le procédé d'additifs de performance que l'on utilise pour les huiles IDO Premium Plus 15W-40 et 10W-30. La formule avancée est conçue pour utilisation avec les dispositifs de post traitement des gaz d'échappement des véhicules sur route et hors route. Elle convient aux normes d'utilisation des manufacturiers (Detroit Diesel, Cummins, Mack, Renault et Volvo) quant aux moteurs récents et à ceux fabriqués avant 2007. La garantie de qualité d'Irving honore totalement ce produit dans les applications où le manufacturier de l'équipement avait spécifié « CK-4 0W-40 ».

www.irvingblend.com
1 800 574-5823

Les données à l'appui sont disponibles pour démontrer un rendement acceptable. Consulter votre représentant pour obtenir les dernières autorisations de produits. N.B. Il s'agit d'indicateurs de rendement types et ceux-ci pourraient changer sans préavis.

La présente feuille de données remplace les versions antérieures au 11 avril 2019.

www.irvingblend.com 1 800 574-5823