

# TRAX MV 20W50

Huile moteur pour véhicules multiples



## Caractéristiques et avantages

- Conçue pour les moteurs dont la garantie exige des huiles conformes aux normes API SL/CF et JASO MA2
- Excellentes performance et protection pour les embrayages à huile
- Réduit le frottement du moteur
- Excellente protection à régime/température élevés
- Contribue à prévenir la formation de boues et d'autres dépôts qui peuvent endommager le moteur
- Offre une excellente protection sur une large plage de températures
- Résistance à l'oxydation et stabilité au cisaillement

## Caractéristiques

Conforme aux exigences suivantes :	20W-50
API SL/CF	✓
JASO MA2	✓

## Formats et codes pour commandes

TRAX MV 20W-50
946 ml/1 pinte É.-U. FEE0005415

## Rendement type

TRAX MV 20W-50	20W50
DENSITÉ à 15 °C (D-4052) kg/l	-
VISCOSITÉ (D-445)	
cSt à 40 °C	142,3 18,5
cSt à 100 °C	
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	146
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)	-30
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-93)	211

L'huile moteur **TRAX MV 20W-50** se compose d'huiles de base et d'additifs de haute qualité pour offrir une performance optimale dans les moteurs aux exigences les plus élevées. Cette huile moteur polyvalente offre une excellente protection sur une large plage de températures et à régime élevé tout en réduisant le frottement à l'intérieur du moteur.

L'huile moteur **TRAX MV 20W-50** offre une meilleure stabilité au cisaillement, une excellente résistance à l'oxydation ainsi qu'une performance et une protection optimales dans le cas des embrayages à huile.

L'huile moteur **TRAX MV 20W-50** est conçue pour les moteurs dont la garantie exige une huile conforme aux normes API SL/CF et JASO MA2 et convient aux motos de fabrication japonaise et européenne pour lesquelles une huile SAE 20W-50 JASO MA2 est exigée.



[www.irvingblend.com](http://www.irvingblend.com)  
1.800.574.5823

Données disponibles sur le rendement. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial au sujet des dernières approbations de produits. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.

Cette fiche remplace toute version antérieure au 02-14-2019.

[www.irvingblend.com](http://www.irvingblend.com) 1.800.574.5823