



TRANSflo CVT

Fluide pour transmissions à variation continue

Caractéristiques et avantages

- Performances robustes et durables
- Performances confirmées par des essais rigoureux
- Prolonge l'intégrité et la durée de vie opérationnelle des principaux composants
- Durabilité anti-vibrations et protection contre les frottements



Le **fluide TRANSflo CVT d'Irving** est un fluide de transmission synthétique conçu pour les transmissions à variation continue (TVC). Ce fluide pour véhicules multiples offre une excellente durabilité anti-vibrations et une protection contre les frottements, assurant à votre transmission un fonctionnement en douceur.

Caractéristiques

Convient à :	
Audi Multitronic	Mitsubishi CVTF ECO J4
Chery CVT	Mitsubishi (DiaQueen) CVTF J1
Daihatsu AMMIX CVTF-DC	Mitsubishi (DiaQueen) CVTF J4 & J4+
Daihatsu AMMIX CVTF-DFC	Nissan N-CVT, NS-1, NS-2, NS-2V & NS-3
Daihatsu AMMIX CVTF-DFE	Punch CVTF-EX1
Daihatsu Fluid TC	Renault CVT CK/SK/FK
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4®	Renault Elf Matic CVT
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2	Subaru ECVT
Fiat Tutela Car CVT N.G	Subaru iCVT & iCVT FG
Fujijyuuko i-CVTF FG	Subaru Lineartronic chain CVT, CVT II; High Torque (HT) CVTF & CV-30
GM/Saturn DEX-CVT, GM 1940713 & 1940714	Subaru NS-2
Honda CVT, HMMF et Z-1 ¹	Suzuki CVTF Green 1 (Shell Green 1V)
Honda HCF2	Suzuki CVTF Green 2
Hyundai/Kia CVT-1	Suzuki CVTF 3320 & 4401
Hyundai/Kia SP III ²	Suzuki CVTF TC
Idemitsu CVTF-EX1	Suzuki NS-2
Lexus Fluid TC, Fluid FE	Toyota CVTF FE & TC
Mazda CVTF 3320	Volvo CVT 4959
MG Rover EM-CVT	VW/Audi TL 52516 (G 052 516)
Mini Cooper (BMW) EZL 799, EZL 779A & ZF CVT V1	VW/Audi TL 52180 (G 052 180 A2)
Mitsubishi (DiaQueen) ATF SP-III 2	Zotye CVTs

Électromobilité adaptée à:
Toyota THSII / Toyota Prius
Ford Escape Hybrid avec e-CVT
Honda iMMD
Jatco CVT 8 Hybrid

¹TVC sans embrayage de démarrage

²TVC modèle seulement

Adapté à l'utilisation prévue - Données d'essais sur le terrain démontrant l'acceptabilité du rendement FTVC – Fluide pour transmissions à variation continue

Rendement type

Méthode d'essai	TRANSflo CVT
COULEUR	VERT
VISCOSITÉ(D-445) cSt à 40 °C cSt à 100°C	33,3 7,1
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	185
DENSITÉ à 15 °C (D-4052) kg/l	0,847
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D-2983) cP à -40 °C	14 900
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-7)	-51
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-93)	197

Formats/codes pour commandes

Taille	Codes de commande
946 ml/1 pinte É.-U.	F0126015
Vrac	B0124801

www.irvingoil.com/lubricants
1.800.574.5823

Données disponibles sur le rendement acceptable. Renseignez-vous au sujet des dernières approbations de produits auprès de votre représentant commercial. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.

Cette fiche remplace toute version antérieure au 21/06/2022.

<http://www.irvingoil.com/lubricants> 1.800.574.5823