



# Catalogue de produits 2022



Produits de qualité. Source fiable. Excellent service.

[irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-produits](http://irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-produits)

## Huiles hydrauliques

Les huiles **Cobra hydrauliques** sont conçues pour les circuits hydrauliques de service léger et moyen. Elles contiennent des additifs anti-usure qui offrent une protection contre l'usure et la corrosion ainsi qu'une bonne résistance à l'oxydation.

### Formats et codes pour commandes



| Taille                               | 22         | 32                        | 46                        | 68         |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 18.9 L / 5 gal. É.-U                 | FB00012240 | FB00011740<br>FB00002340* | FB00011840                | FB00011940 |
| 205 L / 54.2 gal. É.-U               | -          | FB00011750                | FB00011850                | -          |
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Cuve       | -          | FB00011760                | FB00011860                | -          |
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Vrac, Cuve | -          | FB00012301                | FB00011801<br>FB00014960* | FB00012401 |
| Vrac                                 | BB00012201 | BB00011701                | BB00011801                | BB00011901 |

\*Indique que l'huile hydraulique est teintée en rouge.

## Cobra FUT

Le **FUT Cobra** (fluide universel pour tracteur) est un lubrifiant polyvalent pour les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires de réduction finale, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique pour fluide.

### Formats et codes pour commandes



| Taille                         | FUT        |
|--------------------------------|------------|
| 18.9 L / 5 gal. É.-U           | FB00008440 |
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Cuve | FB00008460 |
| Vrac                           | BB00008401 |

## Huile de décoffrage

Les **huiles de décoffrage Cobra** sont composées d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'une matière grasse et elles sont conçues pour servir d'agent de décoffrage et d'enduit de protection contre la corrosion.

### Formats et codes pour commandes



| Taille                               | Huile de décoffrage<br>Cobra 26 | Huile de décoffrage<br>Cobra 40 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Cuve       | FB00013760                      | -                               |
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Vrac, Cuve | FB00013701                      | FB00014401                      |
| Vrac                                 | -                               | BB00014401                      |

## Huiles de mise en œuvre



Les **huiles de mise en œuvre Cobra** sont des huiles de grande qualité à base d'huiles minérales paraffiniques raffinées et de polyalphaoléfine (PAO), sans additifs et offertes avec des huiles de base de différents groupes et en divers grades de viscosité.

### Formats et codes pour commandes

| Taille                      | S4         | S8         | GROUPE II+ 4 | Cobra 4    |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1000 L / 264 gal. É.-U Cuve | FB00008260 | FB00010360 | FB00011460   | FB00013060 |

## Huiles pour chaîne et scie



### Huiles pour guide-chaîne et chaîne



Les **huiles pour guide-chaîne et chaîne Cobra** ont été formulées pour l'usage intense caractéristique des scies à chaîne. Ce produit est offert en quatre grades différents : léger (hiver), moyen (mi-saison), lourd (été) et viscosité élevée 250.

### Formats et codes pour commandes

| Taille                            | LÉGÈRE     | MOYENNE    | LOURDE             | HAUTE VISCOSITÉ 250 |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 3.78 L / 1 gal. É.-U              | FB00011226 | FB00011326 | FB00010926         | FB00012926          |
| 18.9 L / 5 gal. É.-U              | FB00011240 | -          | FB00010940         | FB00012940          |
| 205 L / 54.2 gal. É.-U            | FB00011250 | -          | FB00010950         | -                   |
| 1000 L / 264 gal. É.-U Cuve       | FB00011260 | FB00011360 | *FB00014360 NO DYE | -                   |
| 1000 L / 264 gal. É.-U Vrac, Cuve | FB00011201 | FB00011301 | FB00010901         | -                   |

\* Code pour commande sans colorant.

### Huile pour guide de scie



L'**huile pour guide de scie Cobra** a été formulée en vue de l'utilisation intense caractéristique des lames de scie et des guides de scie en usine. Elle est extrêmement visqueuse, ce qui aide l'huile à adhérer aux surfaces et à résister à l'égouttement et à la projection.

### Formats et codes pour commandes

| Taille                      | HUILE POUR GUIDE DE SCIE |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1000 L / 264 gal. É.-U Cuve | FB00010460               |

# Huiles à moteur pour voiture de tourisme



## Huiles à moteur pour toutes saisons



Les **huiles toutes saisons Cobra** ont été formulées pour dépasser les exigences de rendement des spécifications API SP et ILSAC GF-6A les plus récentes. Ces formulations possèdent une résistance à l'oxydation supérieure et réduisent la consommation de carburant.

### Formats et codes pour commandes

| Taille                               | 5W-20      | 5W-30      | 10w-30     |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 946 mL / 1 pinte É.-U.               | FB00014515 | FB00014615 | FB00014715 |
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Cuve       | FB00014560 | FB00014660 | -          |
| 1000 L / 264 gal. É.-U<br>Vrac, Cuve | FB00014501 | FB00014801 | -          |
| Vrac                                 | BB0014501  | BB0014601  | -          |

# Huiles à moteur diesel à usage intensif



## Diesel 10W



L'**huile Cobra Diesel 10W** est un mélange d'huiles de base sélectionnées pour leur grande viscosité et d'additifs à faible teneur en cendres. Cette formule offre aussi des propriétés détergentes pour assurer au moteur une grande propreté et minimiser le gommage des segments et l'usure des chemises.

### Formats et codes pour commandes

| Taille               | DIESEL 10W |
|----------------------|------------|
| 18.9 L / 5 gal. É.-U | FB00009940 |



## Cobra FTA

Le **fluide Cobra FTA** est conçu spécialement pour les transmissions automatiques fabriquées jusqu'en 2005 pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler. Le fluide Cobra ATF répond aux exigences de plus de 27 spécifications.



### Formats et codes pour commandes

| Taille                 | Cobra FTA  |
|------------------------|------------|
| 946 mL / 1 pinte É.-U. | FBF0000315 |
| 18.9 L / 5 gal. É.-U.  | FBF0008840 |

# Huiles pour engrenages automobiles



## Cobra DIFF

L'huile **Cobra DIFF** est un lubrifiant pour engrenages automobiles sous extrême pression (EP). Il est conçu pour prévenir efficacement la rouille et la corrosion ainsi que pour empêcher la formation de mousse et réduire la formation de boues et de dépôts.



### Formats et codes pour commandes

| Taille                 | Cobra DIF  |
|------------------------|------------|
| 946 mL / 1 pinte É.-U. | FBF0000315 |

# Fluide d'échappement diesel



## Cobra FED

Le **Cobra FED** est une solution d'urée aqueuse à 32,5 % homologuée par l'API fabriquée à partir d'urée techniquement pure et d'eau désionisée de manière à respecter les exigences de la norme ISO 22241-1:2019.



### Formats et codes pour commandes

| Taille                  | Cobra FED  |
|-------------------------|------------|
| 9.46 L / 2.5 gal. É.-U. | FBF0011610 |



## Contactez-nous:

Vous ne trouvez pas le produit qu'il vous faut? Communiquez avec nous.

Ventes • 1.800.574.5823 • [lubricantsales@irvingoil.com](mailto:lubricantsales@irvingoil.com)

Expertise technique ou fiches de données de sécurité (FDS) [labservices@irvingoil.com](mailto:labservices@irvingoil.com)