

WEARTEX

Graisse semi-fluide extrême-pression



Caractéristiques et avantages

- NLGI 00, semi-fluide
- Multi-usages
- Lubrifiant pour engrenages protégés, systèmes centralisés et certains broyeurs
- Protection supérieure contre l'extrême-pression
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion

Rendement type

Méthode d'essai	WEARTEX
TYPE D'ÉPAISSISSANT (D128)	Complexe au lithium
GRADE NLGI	00
COULEUR / ASPECT	Brun / Lisse
VISCOSITÉ, COMPOSANT HUILE (D445), cSt à 40 °C cSt à 100 °C	90 – 110 10 – 11
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	80 min
PÉNÉTRATION AU CONE à 25 °C, APRÈS MÉLANGÉ, 60 COUPS (D217)	400 – 430
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	De -23 à 93
CHARGE TIMKEN (D2509), (lb)	50

Formats et codes pour commandes

Taille	WEARTEX
17 kg / 37,5 lb Seau	FG002640



La graisse **WEARTEX** est une graisse semi-fluide contenant un épaississant au complexe de lithium. Elle offre une excellente protection contre la rouille et possède une excellente résistance à l'oxydation, ce qui lui permet de durer longtemps.

La graisse **WEARTEX** offre une excellente stabilité mécanique et résistance à la séparation de l'huile dans les conditions les plus exigeantes, tout en conservant son grade plus longtemps que la plupart des autres types de graisse. Grâce à une capacité de charge Timken satisfaisante de 23 kg (50 lb), WEARTEX est une véritable graisse extrême-pression (EP).

En raison de sa nature semi-fluide, elle peut être utilisée pour les boîtes de vitesses industrielles nécessitant des huiles très lourdes, ou lorsque les fuites du boîtier entraînent un gaspillage de l'huile.

WEARTEX est recommandée pour les systèmes de graissage centralisés d'équipements mobiles ainsi que la lubrification des roulements Pitman lorsque l'alimentation constante en graisse permet d'éviter aux poussières de roche et à l'eau de pénétrer dans les roulements.

Applications

La graisse **WEARTEX** peut être utilisée dans les industries suivantes : Foresterie, flotte et ferroviaire.

Foresterie : Abatteuses-empileuses, abatteuses et grues de chargement

- Timonerie de commande

Flotte : Camion et remorque

- Tringleries de direction

Application ferroviaire : Locomotives, poseurs de voies et rames

- Coussinets de glissement/entraînements

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1 800 574.5823

Consultez toujours le manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser. Données disponibles sur le rendement acceptable. Renseignez-vous au sujet des dernières approbations de produits auprès de votre représentant commercial. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.

Cette fiche remplace toute version antérieure au 21 septembre 2022.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823