



Mélange synthétique MAX1

Huile moteur mélange synthétique

Caractéristiques et avantages

- Résistance à la dégradation causée par la chaleur et l'oxydation
- Protection exceptionnelle contre l'usure
- Réduction des dépôts et de la formation de boues
- Protection et performance supérieures par temps froid et au démarrage
- Volatilité réduite pour une meilleure consommation d'huile
- Excellent protection lors du préallumage à faible vitesse

Caractéristiques

✓ Meets Requirements • Approved * Backwards compatible

Spécification	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API SP*	•	•	•	•
API SN PLUS/SN*	✓	✓	✓	✓
ILSAC GF-6A*	•	•	•	-
ILSAC GF-5	✓	✓	✓	-
Ford WSS-M2C960-A1	✓	-	-	-
Ford WSS-M2C961-A1	-	✓	-	-
Ford WSS-M2C945-B1*	✓	-	-	-
Ford WSS-M2C946-B1*	-	✓	-	-

Rendement type

Méthode d'essai	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
GRADE SAE	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
VISCOSITÉ (D445)				
cSt à 40 °C	45,1	56,2	58,2	89,4
cSt à 100°C	8,1	9,8	9,6	13,7
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	154	161	149	157
DENSITÉ à 15 °C (D4052) kg/l	0,85	0,85	0,85	0,85
POINT D'ÉCOULEMENT (D5949) (°C)	-48	-47	-45	-42
POINT D'ÉCLAIR (D7094) (°C)	203	204	205	206
SIMULATEUR DÉMARRAGE À FROID (D5293), cP	4390 à -30°C	4763 à -30°C	3718 à -25°C	5007 à -25°C
INDICE DE BASE (D2896) (mg KOH/gm)	7,0	7,0	7,0	7,0

Formats/codes pour commandes

Taille	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
946 ml / 1 QT É.-U.	-	F0125115	F0125215	F0125015
205 l / 54,2 gal. É.-U.	F0126550	F0125150	-	F0125050
VRAC, CUVE	F0126560	F0125101	-	-
VRAC	B0124301	B0124401	B0123401	B0123501



L'huile **MAX1 Mélange synthétique** se compose d'huiles de base extrêmement pures afin d'améliorer les performances du moteur et d'offrir une conduite sans souci.

L'huile **MAX1 Mélange synthétique** est conçue pour protéger l'ensemble du moteur, quel qu'il soit et peu importe votre style de conduite.

L'huile **MAX1 Mélange synthétique** dépasse les dernières exigences de la spécification GF-6 de l'ILSAC grâce à un contrôle amélioré du préallumage à faible vitesse, à de meilleures performances contre l'oxydation et les dépôts et à une meilleure protection contre l'usure par rapport aux huiles des catégories précédentes.

L'huile **MAX1 Mélange synthétique** se compose d'huiles de base de qualité supérieure et offre des modifiants de viscosité de cisaillement plus stables pour une meilleure résistance à la dégradation causée par l'oxydation et la perte de viscosité de cisaillement, quelle que soit l'utilisation.

L'huile **MAX1 Mélange synthétique** offre à votre moteur une protection maximale d'une vidange à l'autre grâce à une viscosité constante, au maintien du grade de l'huile et à une consommation d'huile réduite.



www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 8 novembre 2022.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823