

# Huile de Décoffrage Bio 10

## Agent mouillant et de démoulage des coffrages



### Caractéristiques et avantages

- Biodégradable
- Réduit l'usure et prolonge la vie des moules
- Protège les formes en bois, en métal et en plastique
- Inhibiteurs de corrosion de bonne qualité
- Point d'écoulement bas

### Données typiques d'essai

Méthode d'essai	Huile de Décoffrage Bio 10
<b>VISCOSITÉ</b> (D445) cSt à 40°C cSt à 100°C	9,6 2,6
<b>INDICE DE VISCOSITÉ</b> (D2270)	107
<b>COULEUR ASTM</b> (D1500)	1,0
<b>DENSITÉ à 15°C</b> (D4052), kg/L	0,83
<b>POINT D'ÉCOULEMENT</b> (D97), °C	-42
<b>POINT D'ÉCLAIR</b> (D93), °C	178

### Taille et codes de commande

Taille	Huile de Décoffrage Bio 10
205 l (54,2 gal. É.-U.)	F0120150
1000 l (264 gal. É.-U.)	F0120160
Vrac	B0120101

L'huile de Décoffrage Bio 10 est composée d'huiles biodégradables. Ce produit a été formulé pour offrir des propriétés lubrifiantes de haute qualité tout en ayant un très faible impact sur l'environnement.

L'huile de Décoffrage Bio 10 convient aux moules en bois, en aluminium, en acier et en plastique.



**Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!**

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 6 août 2024.

[irvingoil.com/lubrifiants](http://irvingoil.com/lubrifiants) 1.800.574.5823