

Huile de Décoffrage pour Entrepreneur

Agent mouillant et de démoulage des coffrages



Caractéristiques et avantages

- Utilisation facile - peut être appliquée au pinceau ou au pistolet
- Formule sans tache
- Protège le métal
- Laisse une surface lisse
- Point d'écoulement bas

Données typiques d'essai

Méthode d'essai	Huile de decoffrage pour entrepreneur
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40°C	22,2
VISCOSITÉ (D445) cSt à 100°C	4,69
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	132
COULEUR ASTM (D1500)	≤ 2,0
DENSITÉ à 15°C (D4052), kg/L	0,84
POINT D'ÉCOULEMENT (D97), °C	-36
POINT D'ÉCLAIR (D93), °C	212

Taille et codes de commande

Taille	Huile de decoffrage pour entrepreneur
18,9 l (gal. É.-U.)	F0112240

Huile de décoffrage pour entrepreneur est un mélange d'huile de base paraffinique de haute qualité et d'un acide gras conçu pour être utilisé comme agent de décoffrage et enduit prévenant la corrosion.

Huile de décoffrage pour entrepreneur est particulièrement bien adaptée à la fabrication de structures, de murs, de conduits, de murets et de poutres en béton préfabriqué.

La viscosité de **l'huile de décoffrage pour entrepreneur** permet de l'appliquer au pinceau, en spray ou au rouleau. De plus, le produit est de couleur pâle, ce qui fait en sorte qu'il ne tache pas le béton.

Huile de décoffrage pour entrepreneur sont formulé avec un matière grasse entrant dans la composition du produit réagit avec les alcalis du ciment pour former une barrière entre le coffrage et le ciment, ce qui contribue à un décoffrage facile tout en conférant une surface lisse au béton. Cela protège aussi les coffrages en bois du déchirement en plus de réduire le temps nécessaire pour retirer le béton sec de la surface des coffrages.



Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 6 août 2024.

irvingoil.com/lubrifiants 1.800.574.5823