



TRANSflo HD S6

fluide entièrement synthétique pour transmissions automatiques

Caractéristiques et avantages

- Entièrement synthétique
- Protection extrême
- Fluidité exceptionnelle à basse température
- Rétrocompatibilité avec TES-295^{MD} et TES-389^{MD}

Spécifications techniques

✓ Conforme aux exigences ■ Adapté à l'utilisation ● Approuvé

Spécification	TRANSflo HD S6
Allison TES-668 ^{MD} N° d'agrément : 668-10582025	●
Allison TES-295 ^{MD}	✓
Allison TES-389 ^{MD}	✓
Allison TES-468 ^{MC}	✓
Daimler DTFR 13C190 (anciennement MB 236.92)	■
DANA-OHTM ATF-X	■
Ford P/N XT-2-QDX (Ford MERCON ^{MD}) P/N XT-5-QM (Ford MERCON ^{MD} V)	■
GM Dexron ^{MD} -IIIH, -IIIG, -IID	■
JASO M315 Type 1A	■
MAN 339 Type V1	■
Voith H55.6335.xx Bulletin d'entretien VTI-DIWA 013/118 Vidange (60 000 km)	■
Voith H55.6336.xx Bulletin d'entretien VTI-DIWA 013/118 Intervalle de vidange prolongé (120 000 km)	■
Volvo 97340	■
Volvo 97341 (AT101)	■

Approuvé = Approbation écrite formelle fournie, Adapté à l'utilisation = Des données justificatives sont disponibles pour démontrer des performances acceptables (non approuvées par le FEO).

Données typiques d'essai

Méthode d'essai	TRANSflo HD S6
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40°C cSt à 100°C	34,3 6,9
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	166
COULEUR	rouge
DENSITÉ à 15°C (D4052), kg/L	0,851
POINT D'ÉCOULEMENT (D5950), °C	<-51
POINT D'ÉCLAIR (D92), °C	>210
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D2983), cP à -40°C	11,500

DEXRON^{MD} est une marque déposée de General Motors, LLC; MERCON^{MD} est une marque déposée de Ford Motor Company., TES-668^{MD}, TES-295^{MD}, TES-389^{MD} et TES-468^{MC} sont des marques déposées d'Allison Transmission, Inc.

TRANSflo HD S6 est un liquide pour transmissions automatiques entièrement synthétique destiné aux véhicules lourds et homologué selon la spécification Allison TES 668^{MD}.

TRANSflo HD S6 est recommandé pour les produits Allison des séries^{MC} 1000, 2000, 3000 et 4000 et H 40/50 EP^{MC} destinés à un usage routier.

TRANSflo HD S6 est conçu pour les transmissions automatiques présentes dans les équipements lourds, les camions, les autobus, les automobiles, les tracteurs et les machines agricoles.

TRANSflo HD S6 est compatible avec toutes les transmissions Allison exigeant un fluide homologué TES-295^{MD} ou TES-389^{MD}.

TRANSflo HD S6 peut également être mélangé à d'autres liquides approuvés par Allison (TES-668^{MD}, TES-295^{MD}, TES-389^{MD}).



Taille et codes de commande

Taille	TRANSflo HD S6
18.9 L (5 gal. É.-U.)	F0135840
208 L (55 gal. É.-U.)	F0135850

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure en date du 26 février 2026.

irvingoil.com/lubrifiants 1.800.574.5823